

baetz holz

Der Partner für Ihre Ideen Tel.02271-47580 Fax.02271-475858 info@baetz-holz.de

Holzterrassen

28x145mm Douglasie Kombidiele grob/fein

3,95 €/mtr.

Längen: 300 - 400 und 500 cm

27x143mm sibirische Lärche Kombidiele grob/fein

4,99 €/mtr.

Längen: 300 - 400 - 510 und 600 cm

27x143mm sibirische Lärche gehobelt

5,85 €/mtr.

Längen: 500 cm

25x145mm Bangkirai Kombidiele grob/fein

9,10 €/mtr.

Längen: 240 - 274 - 305 - 366 - 396 - 427 - 450 und 488 cm

25x145mm Bangkirai Kombidiele glatt/7-Nut

10,70 €/mtr.

Längen auf Anfrage

45x145mm Bangkirai Profil 500 glatt/2-Nut

18,90 €/mtr.

Längen auf Anfrage

25x145mm Walaba europ. Hobelung glatt

11,80 €/mtr.

Längen: 245 - 275 - 305 - 335 - 395 - 425 und 488 cm

Preise incl. Mwst

(Längenangaben nach Verfügbarkeit)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind nur in Verbindung mit unseren allgem. Geschäftsbedingungen gültig.

(Stand 18.05.2018)

baetz holz

Der Partner für Ihre Ideen Tel.02271-47580 Fax.02271-475858 info@baetz-holz.de

Holzterrassen

25x145mm "Guyana Teak" (Basralocus) glatt 10,90 €/mtr.

Längen: 245 - 305 - 366 - 395 - 425 - 455 - 488 und 510 cm

28x145mm Kiefer Konstruktionsholz KDI grün - geriffelt 2,95 €/mtr.

Längen: 300 - 400 und 450 cm

22x142mm Kebony Terrassendiele glatt (Radiata Clears) 16,90 €/mtr.

Längen: 300 und 420 cm

25x145mm Afri-Kulu Profil 101 Nut/Nut 9,40 €/mtr.

Längen auf Anfrage

21x145mm Ipe glatt (b-fix Clips) 16,90 €/mtr.

Längen auf Anfrage

20x137mm Thermo-Bambus 12,70 €/mtr.

Längen: 185 cm

Preise incl. Mwst

(Längenangaben nach Verfügbarkeit)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind nur in Verbindung mit unseren allgem. Geschäftsbedingungen gültig.

(Stand 18.05.2018)

baetz holz

Der Partner für Ihre Ideen

Tel.02271-47580

Fax.02271-475858

info@baetz-holz.de

Unterkonstruktion für Holzterrassen

45x70mm Angelim-Amargoso Konstruktionsholz

6,65 €/mtr.

Längen: 215 - 245 - 275 - 335 und 518 cm

45x70mm sibirische Lärche Konstruktionsholz

3,90 €/mtr.

Längen: 300 und 400 cm

90x90mm sibirische Lärche glatt

10,80 €/mtr.

Längen: 200 und 400 cm

42x70mm Walaba Konstruktionsholz

6,78 €/mtr.

Längen: 305 cm

48x73mm Kebony Konstruktionsholz

9,90 €/mtr.

Längen: 480 cm

90x90mm Bangkirai geriffelt

22,95 €/mtr.

Längen: 183 bis 488 cm

90x90mm Douglasie glatt

7,95 €/mtr

Längen: 200 und 400 cm

Preise incl. Mwst

(Längenangaben nach Verfügbarkeit)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind nur in Verbindung mit unseren allgem. Geschäftsbedingungen gültig.

(Stand 06.03.2018)

baetz holz

Der Partner für Ihre Ideen

Tel.02271-47580

Fax.02271-475858

info@baetz-holz.de

Zubehör für Holzterrassen

Gummiunterlagen 90x90mm

3mm Stärke (VPE 40 Stück)

13,75 €/Paket

8mm Stärke (VPE 24 Stück)

11,90 €/Paket

20mm Stärke (VPE 12 Stück)

13,50 €/Paket

Bodenträger verstellbar

8 - 15 mm

3,80 €/Stück

25 - 40 mm

2,95 €/Stück

40 - 60 mm

3,15 €/Stück

50 - 80 mm

3,35 €/Stück

80 - 140 mm

3,95 €/Stück

140 - 230 mm

4,55 €/Stück

Distanz- und Abstandshalter (Kunststoff) Paket a 100 Stück

4mm Abstand

23,50 €/Paket

7mm Abstand

23,50 €/Paket

Preise incl. Mwst

(Längenangaben nach Verfügbarkeit)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind nur in Verbindung mit unseren allgem. Geschäftsbedingungen gültig.

(Stand 18.05.2018)

baetz holz

Der Partner für Ihre Ideen

Tel.02271-47580

Fax.02271-475858

info@baetz-holz.de

Zubehör für Holzterrassen

Wurzelflies schwarz 500 x 200 cm	15,00 €/Stück
Hartholzversenker 5mm mit Tiefenstop	21,40 €/Stück
Terrassofix Edelstahl Terrassenschrauben	
5.0x50mm a 100 Stück	20,31 €/Paket
5.0x50mm a 500 Stück	87,58 €/Paket
5.0x60mm a 100 Stück	20,65 €/Paket
5.0x60mm a 500 Stück	92,80 €/Paket
Hirnholzversiegelung	
310ml Kartusche	17,50 €/Kartusche

Preise incl. Mwst

(Längenangaben nach Verfügbarkeit)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind nur in Verbindung mit unseren allgem. Geschäftsbedingungen gültig.

(Stand 18.05.2018)

baetz holz

Der Partner für Ihre Ideen Tel.02271-47580 Fax.02271-475858 info@baetz-holz.de

Angaben zu Holzterrassen

	Douglasie	sib. Lärche	Bangkirai	Walaba	Guyana Teak	Kiefer	Kebony
Herkunft:	Nord und Mittelamerika	Sibirien	Süd/Ostasien	Surinam	Surinam	Europa	Europa
Gewicht:	400 Kg/cbm	450 Kg/cbm	1100 Kg/cbm	1200 Kg/cbm	850 Kg/cbm	550 Kg/cbm	700 Kg/cbm
Dauerhaftigkeit:	mittel	gut	gut	sehr gut	gut	mäßig dauerhaft	sehr gut
Resistenzklasse:	3 bis 4	3	2	1	1 bis 2	3 bis 4	1
Risse:	mittel	mittel	gering	gering	gering	mittel	gering
Harzhaltigkeit:	mittel	mittel	gering	mittel	mittel	mittel	keine
Festigkeit:	mittel	mittel	hart	hart	hart	mittel	mittel bis hart
Bearbeitung:	gut / vorbohren	gut / vorbohren	gut/vorbohren	gut/vorbohren	gut/vorbohren	gut/vorbohren	gut/vorbohren
Schwund und Quellverhalten	mittel	mäßig	mäßig bis hoch	mäßig bis hoch	mäßig bis hoch	mittel	gering
Verfärbung Inhaltsstoffe	mäßig	mäßig	hoch	hoch	hoch	mäßig dauerhaft	mäßig

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind nur in Verbindung mit unseren allgem. Geschäftsbedingungen gültig.

(Stand 18.05.2018)

baetz holz

Der Partner für Ihre Ideen Tel.02271-47580 Fax.02271-475858 info@baetz-holz.de

Terrassenaufbau

Welche Holzart für die Unterkonstruktion?

Die Holzarten von Terrassendielen und Unterkonstruktion müssen aufeinander abgestimmt sein. Dielen und Lagerhölzer müssen nicht unbedingt aus der gleichen Holzart bestehen, aber die natürliche Dauerhaftigkeit sollte ähnlich sein, damit die Unterkonstruktion genauso lange hält, wie die Dielen. Dabei gilt, dass die Dauerhaftigkeit um nicht mehr als 1 voneinander abweichen darf. Auch die Festigkeitseigenschaften müssen zueinander passen. Für Hartholz-Dielen wählen Sie also Konstruktionsholz, das ebenfalls aus Hartholz besteht. Bei Nadelholz-Dielen genügt eine Unterkonstruktion aus Nadelholz.

Bei der Montage alles richtig machen

Der Untergrund

Die Unterkonstruktion wird auf einem festen und ebenen Untergrund verlegt. Damit Wasser ablaufen kann, muss die Fläche ein leichtes Gefälle weg vom Gebäude haben. Das Konstruktionsholz darf nicht direkt auf dem Erdreich aufliegen. Um das Holz vor Staunässe zu schützen, verwenden Sie am besten Gehwegplatten als Auflagefläche und legen zusätzlich Gummigranulatpads ca. alle 60-80 cm unter die Balken. Dadurch hat Wasser keine Chance, sich zu sammeln und das Holz anzugreifen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind nur in Verbindung mit unseren allgem. Geschäftsbedingungen gültig.

(Stand 18.05.2018)

baetz holz

Der Partner für Ihre Ideen Tel.02271-47580 Fax.02271-475858 info@baetz-holz.de

Terrassenaufbau

Konstruktionsholz verlegen

Die Balken werden parallel und quer zur Laufrichtung der Terrassendielen verlegt. Der Abstand zwischen den Balken hängt davon ab, wie stark die Dielen sind. Um die Dielen langfristig in Form zu halten, darf er nicht zu groß sein. Allgemein werden folgende Abstände empfohlen (jeweils von Balkenmitte zu Balkenmitte):

- **20 – 24 mm Dielenstärke: 40 cm**
- **25 – 28 mm Dielenstärke: 50 cm**

Höhenausgleich

Bevor Sie die Terrassendielen auf der Unterkonstruktion verlegen, stellen Sie mithilfe einer Wasserwaage sicher, dass alle Balken die gleiche Höhe haben. Ungleichheiten lassen sich mit Stelzlagern oder Keilen beheben.

Optimaler konstruktiver Holzschutz

Liegt Holz auf Holz, trocknet es nur langsam und es bilden sich Feuchtenester. Für einen optimalen konstruktiven Holzschutz legen Sie deshalb zusätzlich Abstandshalter zwischen die Unterkonstruktion und die Terrassendielen. Dies gewährleistet, dass das Holz schneller trocknen kann.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind nur in Verbindung mit unseren allgem. Geschäftsbedingungen gültig.

(Stand 18.05.2018)